DE: Leistungserklärung / Declaration of Performance (DOP)
Bolton, Cardiff, Lincoln, Bath, Liverpool, York, Glasgow

Produkt type		Freistehender Kaminofen	
Typ, Charge oder Seriennummer		Bolton, Cardiff, Lincoln, Bath, Liverpool, York, Glasgow	
Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts		Dieser Kaminofen ist für feste Brennstoffe und intermitterende Verbrennung ausgelegt. Ohne Warmwasserversorgung.	
Hersteller		Varde Ovne A/S Pottemagervej 1 7100 Vejle, Danmark	
AVCP		System 3	
Prüfstelle Notified body no. Prüfbericht Nr.		RRF, Im Lipperfeld 34b, D-46047 Oberhausen NB-No 1625 Rapport nr. RRF- 40 16 4259 Rapport nr. RRF- AU 16 4259, RRF NS 16 4259	
Erklärte Leistung			
Harmonisierte technische Specifikationen		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Art. 15a B-VG, NS-3058	
Energieeffizienzklassen Index (EEI) EU 2015/1186		107	
Wesentliche Eigenschaften		Leistung, Selbstschliessender Tür nach Bauklasse 1,	
Feuersicherheit			
Brandverhalten		A1	
Abstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand, in mm		Hinten = 200 Seiten = 1030 Vorne = 1050	
Heizmaterial		Primär: Holz Feuchtigkeitgehalt ≤ 25% Sekundär: Gepresste Holzbriketts, Feuchtigkeitgehalt ≤ 12% Luftregulierung: Manuell stufenlos	
Emission der Verbrennungsprodukte CO OGC Staub NOX	**Art 15-A** 845 mg/MJ 38 mg/MJ 12 mg/MJ 68 mg/MJ	**EN 13240 13% O_2** 1125 mg/Nm^3 – 0,09 % 59 mg/Nm^3 16 mg/Nm^3 92 mg/Nm^3	**NS 3058** Total 3,96 g/kg – max. 5,96 g/kg
Överflächentemperatur		OK	
Elektrische Sicherheit		–	
Reinigungsmöglichkeit		OK	
Maximaler Betriebsdruck des Wassers		–	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		279 °C	
Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteines)		OK	
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung		7,2 kW	
Raumwärmeleistung		7,2 kW	
Wasserwärmeleistung		–	
Wirkungsgrad	80 %	80 %	
Jahreswirkungsgrad	72 %	72 %	

Erstellt am: 17. November 2017.
Erstellt von: Annette Blendstrup
Geprüft von: Michael Verman
Datum/Revision: 16.02.2022 / 8

Unterzeichnet im Name der Herstellers

Michael Verman, CEO

CE